



- malý stroj s velkým výkonem, pro malé traktory

Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

2 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Hydraulicky ovládaný kryt pro nastavení optimálního průtoku materiálu.

Hydraulický posuv tříbodového závěsu.

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách.

Pohon 4 klínovými řemeny XPB s automatickým napínačem řemenu.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici a s omezovačem výšky vrstvy mulčování P-CUT.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Otočná kladiva s karbidovými plátky typ F109.

Vyměnitelné protiostrří C01 + nastavitelné vstupní protiostrří.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



| Technické parametry | TFJ - 125 | TFJ - 150 | TFJ - 180 | TFJ - 200 |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Pracovní záběr m | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Celková šířka m | 1,54 | 1,79 | 2,09 | 2,29 |
| Požadovaný příkon HP | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Maximální povolený příkon HP | | | 90 | |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min. | | | 540 | |
| Průměr rotoru mulčování mm | | | 375 | |
| Počet kladiv F09/F08 | 32 | 38 | 46 | 50 |
| Protiostrří | | 4 vyměnitelné řady | | |
| Tříbodový závěs | | Kat. 2N/Kat. 2 | | |
| Počet řemenů a typ | | 4 typ XPB | | |
| Kluzáky | | šroubované, nastavitelné 2 polohy | | |
| Hmotnost kg | 780 | 855 | 945 | 1 040 |
| Pracovní dosah Hydraulický boční posuv (mm) | 730-730 | 980-980 | 980-1100 | 980-1300 |
| Zdvih hydraulického válce (mm) | 150 | | 400 | |