



Ø 325 mm

x5 + x5
 BELTS BELTS


Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 1 řada řetěz. záclon navíc uprostřed.

Tříbodový závěs Kat. 2 s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt pro nastavení optimálního průtoku materiálu.

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 10 klínovými řemeny XPB a ESB systém.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

2 vyměnitelné řady protioští.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TFK - 160	TFK - 180	TFK - 200	TFK - 225
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	2,25
Celková šířka m	2,06	2,26	2,46	2,71
Požadovaný příkon HP	100	120	130	145
Maximální povolený příkon HP		180		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000		
Průměr rotoru mulčování mm		455		
Počet kladiv	F19 + F20/F25 + F20	36 + 2	44 + 2	48 + 2
	F23	28	46	50
Protioští		2 pevné + 2 vyměnitelné řady		
Tříbodový závěs		Kat. 2		
Počet řemenů a typ		10 XPB		
Kluzáky		šroubované, nastavitelné 2 polohy		
Hmotnost kg	1 520	1 625	1 745	1 910
Obj. číslo modelu	HM9W16	HM9W18	HM9W20	HM9W03
Cena EUR	26 835 EUR	28 075 EUR	29 435 EUR	30 765 EUR