



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

4 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Hydraulicky ovládaný kryt pro nastavení optimálního průtoku materiálu.

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 12 klínovými řemeny XPB a ESB systém, s automatickým napínačem řemenu.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TFS2 - 180	TFS2 - 200
Pracovní záběr m		1,80	2,00
Celková šířka m		2,29	2,49
Požadovaný příkon HP		110	125
Maximální povolený příkon HP			140
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			1000
Průměr rotoru mulčování mm			413
Počet kladiv	F19 + F20	42 + 2	46 + 2
	F23	44	48
Protiostří		1 pevné + 3 vyměnitelné řady	
Tříbodový závěs		Kat. 2	
Počet řemenů a typ		12 XPB	
Kluzáky		šroubované, nastavitelné 2 polohy	
Hmotnost kg		1 420	1 615