

# Vertikální mulčovač na křoviny D5R



## Standardní výbava

Šasi stroje s vnitřním vyztužením.

Přední a zadní řetězové záclony pro maximální bezpečnost.

Tříbodový závěs vyrobený z ocelových profilů s napínači z ocelových trubek.

Náhonová hřídel se spojkou.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí zaoblených nastavitelných kluzáků.

Zajištění křovinořezu při couvání.

Řetězy upevněny na rotoru čepy.


Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Rotor s 2 výškami mulčování.

Hydraulický posuv tříbodového závěsu s nylonovými pouzdry vedení posuvu (pro posuvné modely).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součásti.



Technické parametry	D5R - 160	D5R - 180	D5R - 200	
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	
Celková šířka m	1,72	1,92	2,12	
Požadovaný příkon HP	90	120	140	
Maximální povolený příkon HP	200	300		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000 (540 na přání)		1000	
Počet rotorů		1		
Počet řetězů		4		
Náhonová hřídel	náhonová hřídel se spojkou			
Nastavení výšky mulčování	kluzáky			
Tříbodový závěs	kat.2			
Kluzáky	nastavitelné 3 polohy, se systémem Wigest			
Pevný model - hmotnost (kg)	930	1106	1152	
Posuvný model - hmotnost (kg)	1115	1224	1396	
Zdvih hydraulického válce	500	500	500	
Pracovní dosah 	mechanický (mm)	720-880	820-980	920-1080
	hydraulický (mm)	1050-1050	1150-1150	1250-1250

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38