

Lesní mulčovač MPK - víceúčelový



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Třibodový závěs kat. 3 s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drcení).

Vyměnitelné kluzáky pro mulčování do větší hloubky.

Speciální karbid-wolframová kladiva pro lepší proniknutí půdou.

Pohon 16 klínovými řemeny XPC, ESB systém a automatický napínač.

Dvourychlostní zesílená převodovka (manuální) ovládání, s chlazením.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 20 drážkový.

Rotor s vyměnitelnými hřídelemi, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva typ F21 + F22 s wolfram-karbidovými plátky.

Vyměnitelné protiostrí na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.



Technické parametry		MPK - 225	MPK - 250
Pracovní záběr m		2,25	2,50
Celková šířka m		2,95	3,20
Požadovaný příkon HP		180	220
Maximální povolený příkon HP		280	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000	
Průměr rotoru mulčování mm		623,5	
Počet kladiv	F21 + F22 + F17	54 + 2 + 2	60 + 2 + 2
Protiostrí		6 HDX vyměnitelných řad	
Třibodový závěs		kat. 3	
Počet řemenů a typ		16 XPC	
Kluzáky		šroubované, vyměnitelné	
Hmotnost kg		3 660	4 065

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

Velikost připojení vyrovnávacího systému na straně traktoru	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	ø25	ø28	ø32	ø36	ø40	ø45