

Lesní mulčovač MPS - víceúčelový



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

2 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Připojení k traktoru závěs kat. 2 s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish".

Vyměnitelné kluzáky pro mulčování do větší hloubky.

Pohon 12 klínovými řemeny XPB, ESB systém a automatický napínač.

Rotor s vyměnitelnými hřídelemi, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva typ F19 + F20 s 2 karbidovými plátky.

Vyměnitelné protiostří na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Zesílená převodovka, 540 ot./min. (pro kypření půdy), 1000 ot./min. (pro mulčování), velikost hřídele 1" 3/4, 6-drážkový.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	MPS - 180	MPS - 200	MPS - 225	MPS - 250
Pracovní záběr m	1,80	2,00	2,25	2,50
Celková šířka m	2,20	2,40	2,65	2,90
Požadovaný příkon HP	120	130	140	160
Maximální povolený příkon HP	180			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540/1000			
Průměr rotoru mulčování mm	475			
Počet kladiv F19 + F20/F25 + F20	44 + 2	48 + 2	54 + 2	60 + 2
F23	46	50	56	62
Protiostří	3 HDX vyměnitelné řady + 1 HDX pevná			
Tříbodový závěs	kat. 2			
Počet řemenů a typ	12 XPB			
Kluzáky	šroubované, vyměnitelné			
Hmotnost kg	1 745	1 870	1 985	2 135

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

