

Vertikální mulčovač na křoviny R3



Standardní výbava

Šasi stroje s vnitřním vyztužením.

Přední a zadní řetězové záclony pro maximální bezpečnost.

Tříbodový závěs vyrobený z ocelových profilů.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí zaoblených nastavitelných kluzáků.

ZM patentovaný systém a silentbloky mezi rámem a převodovkou.

Řetězy upevněny na rotoru přípojovacími články.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.


2 rotory s 2 výškami mulčování.

Hydraulický posuv tříbodového závěsu s nylonovými pouzdry vedení posuvu (pro posuvné modely).

Náhonová hřídel se spojkou.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	R3 - 180	R3 - 190	R3 - 200	
Pracovní záběr m	1,80	1,90	2,00	
Celková šířka m	1,92	2,02	2,12	
Požadovaný příkon HP	70	80	90	
Maximální povolený příkon HP		95		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540		
Počet rotorů		2		
Počet řetězů		8		
Náhonová hřídel		náhonová hřídel se spojkou		
Nastavení výšky mulčování		kluzáky		
Tříbodový závěs		kat.2		
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy		
Pevný model - hmotnost (kg)	912	936	1096	
Posuvný model - hmotnost (kg)	982	1110	1188	
Zdvih hydraulického válce		500		
Pracovní dosah 	mechanický (mm)	900-900	950-950	1000-1000
	hydraulický (mm)	1150-1150	1200-1200	1250-1250