

# Vertikální mulčovač na křoviny R4



## Standardní výbava

Šasi stroje s vnitřním vyztužením.

Přední a zadní řetězové záclony pro maximální bezpečnost.

Tříbodový závěs vyrobený z ocelových profilů s napínači z ocelových trubek.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí zaoblených nastavitelných kluzáků.

ZM patentovaný systém a silentbloky mezi rámem a převodovkou.

Řetězy upevněny na rotoru čepy.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.


2 rotory s 2 výškami mulčování.

Hydraulický posuv tříbodového závěsu s nylonovými pouzdry vedení posuvu (pro posuvné modely).

Náhonová hřídel se spojkou.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	R4 - 205	R4 - 220	R4 - 240	R4 - 260	
Pracovní záběr m	2,05	2,20	2,40	2,60	
Celková šířka m	2,17	2,32	2,52	2,72	
Požadovaný příkon HP	85	110	120	140	
Maximální povolený příkon HP	110		250		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000			
Počet rotorů		2			
Počet řetězů		8			
Náhonová hřídel		náhonová hřídel se spojkou			
Nastavení výšky mulčování		kluzáky			
Tříbodový závěs		kat.2			
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy			
Pevný model - hmotnost (kg)	1310	1430	1640	1850	
Posuvný model - hmotnost (kg)	1365	1490	1705	1935	
Zdvih hydraulického válce		500			
Pracovní dosah 	mechanický (mm)	1025-1025	1100-1100	1200-1200	1300-1300
	hydraulický (mm)	1275-1275	1350-1350	1450-1450	1550-1550