

Vertikální mulčovač na křoviny R5P



Standardní výbava

Extra zesílený dvouúrovňový rám se spodními výztuhami a hydraulicky sklopnými bočnicemi pro přepravu.

Přední a zadní řetězové záclony pro ochranu.

Tříbodový závěs vyrobený z ocelových profilů.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí zaoblených nastavitelných kluzáků.

Vestavěná schránka na nářadí.

ZM patentovaný systém a silentbloky mezi rámem a převodovkou.

Řetězy upevněny na rotoru čepy.


Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

2 rotory s 2 výškami mulčování, vložka konstrukce rotoru z otěruvzdorné oceli.

Náhonová hřídel se spojkou.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.



Technické parametry	R5P-320
Pracovní záběr m	3,20
Celková šířka m	3,44
Požadovaný příkon HP	300
Maximální povolený příkon HP	360
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000
Počet rotorů	2
Počet řetězů	8
Náhonová hřídel	náhonová hřídel se spojkou
Nastavení výšky mulčování	kluzáky
Tříbodový závěs	Kat. 2
Kluzáky	nastavitelné 3 polohy, systém Widest
Hmotnost (kg)	4720
Pracovní dosah  mechanický (mm)	1600-1600
Přepravní šířka m	2,54

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38