

Překopávač TFC



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

4 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Připojení k traktoru kat. 3N. Hydraulicky ovládaný zadní kryt.

Kluzáky. Vnitřní plášť z korozivzdorné oceli.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 12 klínovými řemeny XPC a ESB systém s automatickým napínáním.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva typ F13 + F17 s 3 karbidovými plátky.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.



Technické parametry		TFC - 060
Pracovní záběr m		0,60
Celková šířka m		1,19
Požadovaný příkon HP		150
Maximální povolený příkon HP		250
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000
Průměr rotoru mulčování mm		905
Počet kladiv	F13 + F17	16 + 6
	F21 + F17	14 + 6
Nastavení výšky mulčování		válec s hydraulickým nastavením (na přání)
Průměr válce/hřídele mm		510/55
Tříbodový závěs		kat. 3N
Počet řemenů a typ		12 XPC
Kluzáky		šroubované, posuvné
Hmotnost kg		2 420

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38