

Lesní mulčovač TFG



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 2 řady řetěz. záclon navíc uprostřed.

Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřídeli. Průměr oka 32 mm.

Třibodový závěs Kat. 3N s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drčení).

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách a boční ochranou.

Kladiva s různými typy karbidových plátek. Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Pohon 10 klínovými řemeny XPC a ESB systémem.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 20 drážkový.

Rotor s vyměnitelnými hřídelemi, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Vyměnitelné protiostrží na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.

Technické parametry	TFG - 225	TFG - 250
Pracovní záběr m	2,25	2,50
Celková šířka m	2,74	2,99
Požadovaný příkon HP	250	275
Maximální povolený příkon HP		360
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000
Průměr rotoru mulčování mm		575,5
F19 + F20/F25 + F20	54 + 2	58 + 2
Počet kladiv F05 + F13	40 + 2	46 + 2
F23	56	60
Protiostrží	1 pevné + 4 vyměnitelné řady	
Třibodový závěs	Kat. 3N	
Počet řemenů a typ	10 XPC	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy	
Hmotnost kg	3 075	3 215

