

# Lesní mulčovač TFJ



- malý stroj s velkým výkonem, pro malé traktory

## Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

2 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Hydraulicky ovládaný kryt pro nastavení optimálního průtoku materiálu.

Hydraulický posuv tříbodového závěsu.

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách.

Pohon 4 klínovými řemeny XPB, automatický napínač řemenu.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici a s omezovačem výšky vrstvy mulčování P-CUT.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Otočná kladiva s karbidovými plátky typ F09.

Vyměnitelné protiostrží C01 + nastavitelné vstupní protiostrží.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TFJ - 125	TFJ - 150	TFJ - 180	TFJ - 200
Pracovní záběr m	1,25	1,50	1,80	2,00
Celková šířka m	1,54	1,79	2,09	2,29
Požadovaný příkon HP	50	50	60	70
Maximální povolený příkon HP		90		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540		
Průměr rotoru mulčování mm		375		
Počet kladiv F09/F08	32	38	46	50
Protiostrží		4 vyměnitelné řady		
Tříbodový závěs		Kat. 2N/Kat. 2		
Počet řemenů a typ		4 typ XPB		
Kluzáky		šroubované, nastavitelné 2 polohy		
Hmotnost kg	780	855	945	1 040
Pracovní dosah Hydraulický boční posuv (mm)	730-730	980-980	980-1100	980-1300
Zdvih hydraulického válce (mm)	150		400	

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38