

# Lesní mulčovač TFR



## Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 4 řady řetěz. záclon navíc uprostřed.

Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřídeli. Průměr oka 32 mm.

Třibodový závěs kat. 3/kat.4N s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drcení).

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách a boční ochranou.

Kladiva s různými typy karbidových plátek.

Pohon 12 klínovými řemeny XPC, ESB systém a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 20 drážkový.

Rotor s vyměnitelnými hřídeli, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Vyměnitelné protiostří na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.

Technické parametry	TFR - 225	TFR - 250
Pracovní záběr m	2,25	2,50
Celková šířka m	2,88	3,13
Požadovaný příkon HP	360	380
Maximální povolený příkon HP		400
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000
Průměr rotoru mulčování mm		697,5
Počet kladiv F19 + F20/ F25 + F20	54 + 2	58 + 2
Počet kladiv F05 + F13	40 + 2	46 + 2
F23	56	60
Protiostří	1 pevná + 4 vyměnitelné řady	
Třibodový závěs	kat. 3/kat. 4N	
Počet řemenů a typ	12 XPC	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy	
Hmotnost kg	4 440	4 660

