



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

4 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Hydraulicky ovládaný kryt pro nastavení optimálního průtoku materiálu.

Schránka na nářadí přímo vestavěná v rámu stroje.

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 6 klínovými řemeny XPB, automatický napínač řemenu.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TFS - 150	TFS - 180	TFS - 200
Pracovní záběr m	1,50	1,80	2,00
Celková šířka m	1,88	2,18	2,38
Požadovaný příkon HP	70	80	95
Maximální povolený příkon HP		110	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540	
Průměr rotoru mulčování mm		413	
Počet kladiv	F19 + F20/F25+F20	34 + 2	42 + 2
	F23	36	44
Protiostří	1 pevné + 3 vyměnitelné řady		
Tříbodový závěs	Kat. 2		
Počet řemenů a typ	6 typ XPB		
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy		
Hmotnost kg	1 172	1 284	1 351

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38