

Lesní mulčovač TFT



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 4 řady řetěz. záclon navíc uprostřed.

Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřídeli. Průměr oka 32 mm.

Tříbodový závěs Kat. 3 s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drcení).

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách a boční ochranou.

Kladiva s různými typy karbidových plátek.

Pohon 12 klínovými řemeny XPC, ESB systém a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 20 drážkový.

Rotor s vyměnitelnými hřídeli, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Vyměnitelné protiostří na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.

Technické parametry	TFT - 225	TFT -250N	TFT - 250
Pracovní záběr m	2,25	2,50	2,50
Celková šířka m	2,85	3,05	3,10
Požadovaný příkon HP	280	300	300
Maximální povolený příkon HP		390	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000	
Průměr rotoru mulčování mm		632,5	
F19 + F20/ F25 + F20	54 + 2	58 + 2	58 + 2
Počet kladiv F05 + F13	40 + 2	46 + 2	46 + 2
F23	56	60	60
Protiostří	1 pevné + 4 vyměnitelné řady		
Tříbodový závěs	Kat. 3		
Počet řemenů a typ	12 XPC		
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy		
Hmotnost kg	3 635	3 785	3 785

Lesní mulčovač TFT

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

Velikost připojení vyrovnávacího systému na straně traktoru	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	ø25	ø28	ø32	ø36	ø40	ø45