

Lesní mulčovač TFT



Standardní výbava

- Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.
- 4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 4 řady řetěz. záclon navíc uprostřed.
- Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřídeli. Průměr oka 32 mm.
- Tříbodový závěs Kat. 3 s rychloupínáním.
- Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drcení).
- Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách a boční ochranou.
- Kladiva s různými typy karbidových plátek.
- Pohon 12 klínovými řemeny XPC, ESB systém a automatický napínač.
- Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.
- Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 20 drážkový.
- Rotor s vyměnitelnými hřídelemi, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.
- Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.
- Vyměnitelné protiostrí na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.
- Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.

Technické parametry	TFT - 225	TFT - 250
Pracovní záběr m	2,25	2,50
Celková šířka m	2,85	3,05
Požadovaný příkon HP	280	300
Maximální povolený příkon HP		390
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000
Průměr rotoru mulčování mm		632,5
F19 + F20/ F25 + F20	54 + 2	58 + 2
Počet kladiv F05 + F13	40 + 2	46 + 2
F23	56	60
Protiostrí	1 pevné + 4 vyměnitelné řady	
Tříbodový závěs	Kat. 3	
Počet řemenů a typ	12 XPC	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy	
Hmotnost kg	3 635	3 785

