

Lesní mulčovač TFX



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 1 řada řetěz. záclon navíc uprostřed.

Tříbodový závěs Kat. 3N s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt pro nastavení optimálního průtoku materiálu.

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 12 klínovými řemeny XPB a ESB systém.Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Vyměnitelné protiostrří na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřideli na přání. Průměr oka 32 mm.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TFX - 180	TFX - 200	TFX - 225	TFX - 250	
Pracovní záběr m	1,80	2,00	2,25	2,50	
Celková šířka m	2,29	2,49	2,74	2,99	
Požadovaný příkon HP	140	145	160	180	
Maximální povolený příkon HP	250				
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000				
Průměr rotoru mulčování mm	508				
Počet kladiv	F19 + F20/ F25 + F20	44 + 2	48 + 2	54 + 2	58 + 2
	F23	46	50	56	60
Protiostrří	1 pevné + 3 vyměnitelné řady				
Tříbodový závěs	Kat. 3N				
Počet řemenů a typ	12 XPB				
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy				
Hmotnost kg	2 098	2 178	2 271	2 374	

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

Velikost připojení vyrovnávacího systému na straně traktoru	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	ø25	ø28	ø32	ø36	ø40	ø45

