



### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 1 řada řetěz. záclon navíc uprostřed.

Třibodový závěs Kat. 3N s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt pro nastavení optimálního průtoku materiálu.

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 12 klínovými řemeny XPB a ESB systém. Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Vyměnitelné protiostrí na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřídeli na přání. Průměr oka 32 mm.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TFX - 180	TFX - 200	TFX - 225	TFX - 250
Pracovní záběr m	1,80	2,00	2,25	2,50
Celková šířka m	2,29	2,49	2,74	2,99
Požadovaný příkon HP	140	145	160	180
Maximální povolený příkon HP			250	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			1000	
Průměr rotoru mulčování mm			508	
Počet kladiv F19 + F20/ F25 + F20	44 + 2	48 + 2	54 + 2	58 + 2
F23	46	50	56	60
Protiostrí	1 pevné + 3 vyměnitelné řady			
Třibodový závěs	Kat. 3N			
Počet řemenů a typ	12 XPB			
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy			
Hmotnost kg	2 098	2 178	2 271	2 374

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38