

Lesní mulčovač TFZ



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu. 4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 2 řady řetěz. záclon navíc uprostřed.

Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřídeli. Průměr oka 32 mm.

Tříbodový závěs Kat. 3N s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drčení).

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách a boční ochranou.

Kladiva s různými typy karbidových plátek.Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Pohon 10 klínovými řemeny XPC a ESB systém.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 20 drážkový.

Rotor s vyměnitelnými hřídeli, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Vyměnitelné protioští na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.



Technické parametry	TFZ - 225	TFZ - 250	
Pracovní záběr m	2,25	2,50	
Celková šířka m	2,74	2,99	
Požadovaný příkon HP	220	250	
Maximální povolený příkon HP	275		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000		
Průměr rotoru mulčování mm	575,5		
Počet kladiv	F19 + F20/ F25 + F20 F05 + F13 F23	54 + 2 40 + 2 56	58 + 2 46 + 2 60
Protioští	1 pevné + 4 vyměnitelné řady		
Tříbodový závěs	Kat. 3N		
Počet řemenů a typ	10 XPC		
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy		
Hmotnost kg	3 004	3 148	

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

Velikost připojení vyrovnávacího systému na straně traktoru	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	ø25	ø28	ø32	ø36	ø40	ø45

* nelze s Sadou turbo