

MULČOVAČE NA STRNIŠTĚ



**TJL**  
**TJB**  
**TJ**  
**TJG**  
**TJP**



**TMC**  **CANCELA**<sup>®</sup>  
*Javier Cancela*

# TJL.



# TJB.



# TJ.



Tato řada mulčovačů TJ byla navržena tak, aby poskytovala maximální výkon zemědělcům, kteří při své každodenní práci hledají maximální efektivitu. Tato řada strojů poskytuje nejlepší výsledky při mulčování zemědělských zbytků pro dobré rozmetání po poli. Mulčovač TJL je speciálně navržen pro trávu, zbytky stonků luk ležících ladem a rýži. Modely TJ, TJB, TJG a TJP jsou více zaměřeny na práci se strništi pšenice, kukuřice, sóji, se slámou, slunečnicí, rýží a všeobecně obilovinami. Díky své konstrukci a technickým výhodám (vyměnitelné protiostrží, zesílený podvozek, optimalizovaný rotor,...) jsou tyto stroje známé svou robustností a vysokou mírou všestrannosti. Jsou vyrobeny z vysoko pevnostní oceli Strenx®.

# TJG.



# TJP.



cm/pracovní  
záběr



mm/celková  
šířka



kg/lb  
pevný



kg/lb  
posuvný



hp/ps



kola



válec



A01



A03



A10



A07



A18



A20

	cm/pracovní záběr	mm/celková šířka	kg/lb pevný	kg/lb posuvný	6 XPB	hp/ps	kola	válec	A01	A03	A10	A07	A18	A20
TJL	220 / 87	2.460 / 97		1.060 / 2.337		90-200			34	102				
	250 / 98	2.760 / 109		1.160 / 2.557		100-200			38	114				
	280 / 110	3.060 / 120		1.230 / 2.712	6 XPB	120-200	□	■	44	132				
	300 / 118	3.270 / 129		1.300 / 2.866		150-200			48	144				
	320 / 126	3.470 / 137		1.370 / 3.020		160-200			50	150				
TJL2	300 / 118	3.330 / 131		1.365 / 3.009	4+4 XPB	150-200	□	■	48	144				
	320 / 126	3.530 / 139		1.460 / 3.219		160-200			50	150				
TJB	200 / 79	2.280 / 90	1.105 / 2.436	1.135 / 2.502		70-150			26	52 + 26				
	250 / 98	2.780 / 109	1.205 / 2.657	1.285 / 2.833		80-150			32	64 + 32				
	280 / 110	3.080 / 121	1.280 / 2.822	1.370 / 3.020	5 XPB	100-150	□	■	36	72 + 36				
	300 / 118	3.280 / 129	1.360 / 2.998	1.430 / 3.153		120-150			38	76 + 38				
TJ	280 / 110	3.080 / 121	1.405 / 3.097		6 XPB	135-200	□	■	44	132	36	72 + 36	28	56
	320 / 126	3.480 / 137	1.548 / 3.413			160-200			50	150	40	80 + 40	32	64
TJ2	320 / 126	3.520 / 139	1.637 / 3.609		4+4 XPB	160-200	□	■	50	150	40	80 + 40	32	64
TJG	320 / 126	3.540 / 139	2.190 / 4.828		4+4 XPB	145-250			40	80 + 40	32	64		
	360 / 142	4.040 / 159	2.420 / 5.335			160-250	□	■	46	92 + 46	36	72		
	400 / 157	4.440 / 175	2.550 / 5.622		6+6 XPB	170-250			50	100 + 50	40	80		
TJP	480 / 189	5.220 / 206	3.650 / 8.047			160-270			72	144 + 72	60	120 + 60	48	96
	540 / 212	5.820 / 229	3.850 / 8.422		6+6 XPB	170-270	■	□	82	164 + 82	68	136 + 68	54	108
	610 / 240	6.520 / 257	4.025 / 8.874			180-270			92	184 + 92	76	152 + 76	62	124

■ Standard

□ Na přání

**FLEXI  
STEEL**





Autorizovaný zástupce výrobce  
pro Českou republiku a Slovensko:

MANATECH CZ s.r.o.  
Vosmíkova 900  
396 01 Humpolec  
obchod@manatech.cz

[www.manatech.cz](http://www.manatech.cz)

Výrobce:

TMC Cancela  
156 84 Tordoia  
A Coruña, Španělsko  
info@tmccancela.com

[www.tmccancela.com](http://www.tmccancela.com)

Vlastnosti, výbava a zobrazení popsané v prospektu mají pouze informativní charakter a nemají žádnou platnost k možným reklamacím a stížnostem.  
TMC Cancela si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. TMC CANCELA 2020 ©



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

