



### Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli s posuvným tříbodovým závěsem.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Systém Sidestep na bocích rámu.

Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 5 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protioštíř TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TH - 200D	TH - 220D	TH - 250D	TH - 280D	TH - 300D		
Pracovní záběr m	2,00	2,20	2,50	2,80	3,00		
Celková šířka m	2,22	2,42	2,77	3,02	3,22		
Požadovaný příkon HP	80	90	100	120	150		
Maximální povolený příkon HP	200						
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)						
Průměr rotoru mm	465						
Počet kladiv A01	32	34	40	44	48		
Počet nožů A03	96	102	120	132	144		
Protioštíř	2 vyměnitelné řady						
Závěs kategorie	Kat.2						
Počet pásů Typ	5 XPB						
Nastavitelná výška	zadní válec						
Hmotnost kg	930	967	1037	1099	1143		
Boční posuv hydraulického válce mm	500						
Pracovní dosah od osy traktoru	hydraul. (mm)		1233-1302	1233-1502	1245-1810	1356-1999	1518-2119

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38