



Standardní výbava

Konstrukce vyrobená z vysokopevnostní oceli.

Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách pro kontrolu a výměnu kladiv.

Hydraulicky posuvný tříbodový závěs (posuvný model).

Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).

Externí zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu (kola na přání).

Rotor osazen volně uloženými kladivy A10 na šroubech M24 (na přání nože A07).

Pohon 5 řemeny a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TJB-200	TJB-250	TJB-280	TJB-300		
Pracovní záběr m	2,00	2,50	2,80	3,00		
Celková šířka m	2,28	2,78	3,08	3,28		
Požadovaný příkon HP	70	80	100	120		
Maximální povolený příkon HP			150			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540			
Průměr rotoru mm			660			
Počet kladiv A10	26	32	36	38		
Počet nožů A07	78	96	108	114		
Protiosťří	2 vyměnitelné řady					
Závěs kategorie	Kat. 2					
Počet pásů Typ	5 XPB					
Kluzáky	nastavitelné šroubované (2 polohy)					
Nastavitelná výška	válec (4 polohy)/kluzáky (2 polohy)/ kola (4 polohy)					
Boční posuv hydraulického válce mm	500					
Hmotnost pevný model kg	1035	1230	1280	1375		
Hmotnost posuvný model kg	1135	1330	1370	1475		
Pracovní dosah od osy traktoru		mech. (mm)	1000-1000	1250-1250	1400-1400	1500-1500
		hydraul. (mm)	1268-1268	1268-1768	1418-1918	1517-2017

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

