

Standardní výbava

Šasi stroje s vnějším vyztužením.

Přední a zadní řetězové záclony pro maximální bezpečnost.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí nastavitelných kluzáků.

Tříbodový závěs vyrobený z ohýbaného ocelového plechu s řetězovými napínači.

Závěs s 2 polohami.


Řetězy nebo nože upevněny na rotoru šrouby.

Vývodová hřídel 540 ot./min., 1 3/8", 6 drážková.

Model s hydraulickým posuvem (na přání pro model D1-120).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D1-090	D1-100	D1-110	D1-120
Pracovní záběr m	0,90	1,00	1,10	1,20
Celková šířka m	0,97	1,07	1,17	1,27
Požadovaný příkon HP	15	20	25	25
Maximální povolený příkon HP			30	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540	
Rychlost rotoru (ot./min.) 540 ot./min.			1036,8	
Lineární rychlost (m/s) 540 ot./min.	44,52	54,29	59,72	65,14
Počet rotorů			1	
Počet řetězů			4	
Počet nožů			2	
Kluzáky			nastavitelné 3 polohy	
Nastavení výšky mulčování			kluzáky	
Závěs kategorie			Kat. 1	
Náhonová hřídel			náhonová hřídel s pojistkou	
Volnoběžka náhonové hřídele			na přání	
Pevný model - hmotnost (kg)	154	178	208	236
Posuvný model - hmotnost (kg)	-	-	-	253
Zdvih hydraulického válce	-	-	-	340
Pracovní dosah od osy traktoru 	mechanický (mm)	450 - 450	420 - 580	470 - 630
	hydraulický (mm)	-	-	-

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38