

Standardní výbava

Konstrukce s vnějšími výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky.

Tříbodový závěs s možností vyosení 80 mm u pevných modelů.

Řetězy nebo nože upevněné na rotoru šroubem RV01 standard a RV 11 na přání.


Tříbodový závěs tvořený rámem z ocelové trubky a závěsnými řetězy a hydr. válcem pro stroje s posuvem.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková.

Model s hydraulickým posuvem (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D3 - 130	D3 - 140	D3 - 150	D3 - 160	D3 - 170	D3 - 180	D3 - 200	
Pracovní záběr m	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	2,00	
Celková šířka m	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	
Požadovaný příkon PS	40	45	50	60	70	75	80	
Maximální povolený příkon PS	85					125		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.				540				
Otáčky rotoru ot/min.				988,2				
Lineární rychlost m/s	63,13	68,30	73,47	78,65	83,82	89,00	99,34	
Počet rotorů				1				
Počet řetězů				4				
Počet nožů				2				
Závěs kategorie				Kat. 1, Kat. 2				
Kluzáky				nastavitelné 3 polohy				
Nastavitelná výška				kluzáky				
Náhonová hřídel				Ano se spojkou				
Volnoběžka náhonové hřídele				Na přání				
Hmotnost s pevným rámem kg	344	372	416	456	496	550	665	
Hmotnost s bočním posuvem kg	451	492	534	564	606	649	708	
Boční posuv hydraulického válce mm	400	400	400	500	500	500	500	
Pracovní dosah od osy traktoru 	mechanicky mm	570 - 730	620 - 780	670 - 830	720 - 880	770 - 930	820 - 980	920 - 1080
	hydraulicky mm	850 - 850	900 - 900	950 - 950	1050 - 1050	1100 - 1100	1150 - 1150	1250 - 1250

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
		1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20