



Standardní výbava

Konstrukce s dvojitou výškou a vnitřními výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky se systémem "Widest".

Tříbodový závěs z ocelových plechů s možností vyosení 80 mm.


Řetězy nebo nože upevněné na rotoru čepy RV02 a šrouby RV11.

Posuvný zadní ochranný kryt.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 20 drážková.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		D3B - 160	D3B - 180	D3B - 200
Pracovní záběr m		1,60	1,80	2,00
Celková šířka m		1,72	1,92	2,12
Požadovaný příkon HP		70	75	80
Maximální povolený příkon HP			125	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540	
Otáčky rotoru ot/min.	540 ot./min.		988,2	
Lineární rychlost m/s	540 ot./min.	78,65	89,00	99,34
Počet rotorů			1	
Počet řetězů			4	
Počet nožů			2	
Závěs kategorie			Kat. 2	
Kluzáky			nastavitelné 3 polohy	
Nastavitelná výška			kluzáky	
Náhonová hřídel			Ano se spojkou	
Volnoběžka náhonové hřídele			Na přání	
Hmotnost kg		768	870	974
Pracovní dosah od osy traktoru	mechanicky mm	 720 - 880	820 - 980	920 - 1080

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38