

Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli, s hydraulicky posuvným tříbodovým závěsem.

Přední a zadní ochrana ocelovými deskami.

Otočný kopírovací válec s možností nastavení výšky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 4 řemeny.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Převodovku 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiostří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TGP - 150 D	TGP - 160 D	TGP - 180 D	TGP - 200 D	TGP - 220 D
Pracovní záběr m	1,50	1,60	1,80	2,00	2,20
Celková šířka m	1,92	2,02	2,22	2,42	2,62
Požadovaný příkon HP	55	60	70	80	85
Maximální povolený příkon HP	100				
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)				
Průměr rotoru mm	435				
Počet kladiv A18	14	16	18	20	22
Počet nožů A20	28	32	36	40	44
Protiostří	3 vyměnitelné řady + 1 pevná řada				
Závěs kategorie	Kat. 1/Kat. 2				
Počet pásů Typ	4 XPB				
Kluzáky	-				
Nastavitelná výška	otočný válec				
Hmotnost kg	703	745	798	860	925
Boční posuv hydraulického válce mm	500				
Pracovní dosah od osy traktoru  hydraulický (mm)	917 - 1118	917-1218	917-1418	917-1618	917-1818

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38