



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli.

Dvojitý tříbodový závěs s hydraulickým sklápěním a tlumiči rázů pro rozložení mulčovače.

2 oddělené sklopné mulčovače.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Středová kola na tříbodovém závěsu pro nastavení výšky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 6 řemeny na každé mulčovací hlavě.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min.

Stabilizační boční kola (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	THP-400	THP-460	THP-480	THP-540	THP-580	THP-620
Pracovní záběr m	4,00	4,60	4,80	5,40	5,80	6,20
Celková šířka m	4,22	4,82	5,02	5,62	6,02	6,42
Požadovaný příkon HP	130	140	150	150	180	200
Maximální povolený příkon HP	365					
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000					
Průměr rotoru mm	463,1					
Počet kladiv A01	64	72	76	88	96	100
Počet nožů A03	192	216	228	264	288	300
Protiosťří	1 vyměnitelná řada + 1 pevná (na každé hlavě mulčovače)					
Závěs kategorie	Kat.2 / Kat.3					
Počet pásů Typ	6+6 XPB					
Nastavitelná výška	válec/kola (na přání)					
Hmotnost kg	1845	1920	2005	2120	2235	2440
Pracovní dosah od osy traktoru  mechanický (mm)	2000-2000	2300-2300	2400-2400	2700-2700	2900-2900	3100-3100

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38