




Standardní výbava

- Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli s pevným třibodovým závěsem.
- Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách pro kontrolu a výměnu kladiv.
- Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).
- Externí zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.
- Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M24.
- Pohon 6 řemeny a automatický napínač.
- Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.
- Vývodová hřídel 540 ot./min.
- Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C10.
- Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TJ-280	TJ-320	TJ2-320
Pracovní záběr m	2,80	3,20	3,20
Celková šířka m	3,08	3,48	3,52
Požadovaný příkon HP	135	160	160
Maximální povolený příkon HP		200	
Otáčky vývodové hřídele ot./min.		540	
Průměr rotoru mm		660	
A18	28	32	32
Počet kladiv A07	72+36	80+40	80+40
A03	132	150	150
A20	56	64	64
Počet nožů A07	72+36	80+40	80+40
A03	132	150	150
Protiosťří	2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie	Kat. 2-3N		
Počet pásů Typ	6 XPB	4+4 XPB	
Kluzáky	nastavitelné šroubované (2 polohy)		
Nastavitelná výška	válec (3 polohy)/kluzáky (2 polohy)/ kola (na přání)		
Hmotnost kg	1405	1548	1637
Pracovní dosah od osy traktoru  mechanický (mm)	1400-1400	1600-1600	1600-1600

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38