



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli.

Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách pro kontrolu a výměnu kladiv.

Hydraulicky posuvný tříbodový závěs (posuvný model).

Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).

Externí zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu (kola na přání).

Rotor osazen volně uloženými kladivy A10 na šroubech M24 (na přání nože A07).

Pohon 5 řemeny a automatický napínač.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TJB-200	TJB-250	TJB-280	TJB-300	
Pracovní záběr m	2,00	2,50	2,80	3,00	
Celková šířka m	2,28	2,78	3,08	3,28	
Požadovaný příkon HP	70	80	100	120	
Maximální povolený příkon HP			150		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540		
Průměr rotoru mm			660		
Počet kladiv A10	26	32	36	38	
Počet nožů A07	52+26	64+32	72+36	76+38	
Protiosťří	2 vyměnitelné řady				
Závěs kategorie	Kat. 2				
Počet pásů Typ	5 XPB				
Kluzáky	nastavitelné šroubované (2 polohy)				
Nastavitelná výška	válec (4 polohy)/kluzáky (2 polohy)/ kola (4 polohy)				
Boční posuv hydraulického válce mm	500				
Hmotnost pevný model kg	1035	1185	1280	1330	
Hmotnost posuvný model kg	1135	1285	1370	1430	
Pracovní dosah od osy traktoru 	mechanický (mm)	1000-1000	1250-1250	1400-1400	1500-1500
	hydraulický (mm)	1268-1268	1268-1768	1418-1918	1517-2017

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38