



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli s pevným třibodovým závěsem.

Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách (hydraulické na přání).

Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).

Dva externí zadní válce s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M24.

Pohon 6+6 řemeny u modelů TJG-360 a TJG-400 (4+4 u modelu TJG-320) a automatický napínač.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C10.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TJG-320	TJG-360	TJG-400
Pracovní záběr m	3,20	3,60	4,00
Celková šířka m	3,54	4,04	4,44
Požadovaný příkon HP	145	160	170
Maximální povolený příkon HP		250	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000	
Průměr rotoru mm		765	
Počet kladiv A10	40	46	50
A18	32	36	40
Počet nožů A07	80+40	92+46	100+50
A20	64	72	80
Protiosťří	2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie	Kat. 2-3N		
Počet pásů Typ	4+4 XPB	6+6 XPB	
Kluzáky	nastavitelné šroubované (2 polohy)		
Nastavitelná výška	válec (4 polohy)/kluzáky (2 polohy)/výkyvná kola (4 polohy)		
Hmotnost kg	2190	2420	2550
Pracovní dosah od osy traktoru  mechanický (mm)	1600-1600	1800-1800	2000-2000

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38