



### Standardní výbava

Rám s hydraulickým sklápěním a mulčovač vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách pro kontrolu a výměnu kladiv.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Nastavení výšky pomocí výkyvných kol (standard) nebo válců (na přání).

Se zadními koly (10.0/80-12").

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M24.

Centrální mazací bod. Bezpečnostní zámek pro přepravu.

Pohon 6+6 řemeny XPB a automatický napínač.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min. Hnací hřídele bočních kladek plně chráněny.

Vyměnitelná protiosť TMC Cancela C10.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TJP-480	TJP-540	TJP-610
Pracovní záběr m	4,80	5,40	6,10
Celková šířka m	5,22	5,82	6,52
Požadovaný příkon HP	160	170	180
Maximální povolený příkon HP		270	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000	
Průměr rotoru mm		660	
Počet kladiv A10+A13	60+4	68+4	76+4
Počet kladiv A01+A21	72+4	82+4	92+4
A18	48	54	62
Počet nožů A07+A13	(120+60)+4	(136+68)+4	(152+76)+4
Počet nožů A03+A21	(144+72)+4	(164+82)+4	(184+92)+4
A20	96	108	124
Protiosť		2 vyměnitelné řady	
Závěs kategorie		Kat. 2-3	
Počet pásů Typ		6+6 XPB	
Kluzáky		nastavitelné šroubované (2 polohy)	
Nastavitelná výška		válec (3 polohy)/kola (několik poloh)	
Hmotnost kg	3650	3850	4025
Pracovní dosah od osy traktoru  mechanický (mm)	2400-2400	2700-2700	3050-3050
Přepravní šířka m		2,46	

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38