



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy.

Hydraulický kryt s 2 hydraulickými válci a se zabudovaným vnějším válcem.

Boční kluzáky.

Posuvný 3-bodový závěs s hydraulickým válcem (posuvný model).

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 6 řemeny.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



| Technické parametry | TMH - 160 | TMH - 180 | TMH - 200 | TMH - 220 | TMH - 250 | |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Pracovní záběr m | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | |
| Celková šířka m | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | |
| Požadovaný příkon HP | 90 | 100 | 115 | 120 | 135 | |
| Maximální povolený příkon HP | 150 | | | | | |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min. | 540 (1000 na přání) | | | | | |
| Průměr rotoru mm | 485 | | | | | |
| Počet kladiv A18 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | |
| Protiosťří | 2 vyměnitelné řady | | | | | |
| Závěs kategorie | Kat.2 | | | | | |
| Počet pásů Typ | 6 XPB | | | | | |
| Kluzáky | šroubované, nastavitelné (2 polohy) | | | | | |
| Nastavitelná výška | válec (3 polohy)/ kluzáky (2 polohy) | | | | | |
| Hmotnost - pevný model kg | 816 | 884 | 952 | 1020 | 1095 | |
| Hmotnost - posuvný model kg | 916 | 988 | 1056 | 1158 | 1271 | |
| Boční posuv hydraulického válce mm | 300 | 300 | 500 | 600 | 600 | |
| Pracovní dosah od osy traktoru  | mechanický 1(mm) | 800-800 | 900-900 | 1000-1000 | 1100-1100 | 1100-1100 |
| | hydraulický (mm) | 832,5-1057,5 | 1032,5-1257,5 | 1032,5-1457,5 | 1157,5-1633 | 1527,5-1942,5 |

| Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|----|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 1 3/8" Z6 | 1 3/8" Z21 | 1 3/4" Z6 | 1 3/4" Z20 |