

### Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní výkyvná kola 360° (18/7-8").

Mulčovací systém s otevřenou komorou (bez třídícího síta).

Tříbodový závěs šroubovaný napevno.

Rotor osazen otočnými napevno uloženými kladivy wolfram-karbidovými F09.

Pohon 6 řemeny a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min. Na přání 540 ot./min. výměnou kladek (DS systém).


Vyměnitelná protiosťří vyrobená z opotřebení odolné oceli.

Hydraulický dvojitý sběrač s nastavením rychlosti.

Výpustný komín s hydraulicky sklopnou koncovkou pro přepravu a nastavitelným směrem vyhazování mulčovaného materiálu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TOB-180	TOB-210
Pracovní záběr m	1,80	2,10
Celková šířka m	2,22	2,52
Požadovaný příkon HP	130	150
Maximální povolený příkon HP	200	
Otáčky vývodové hřídele ot./min.	1000 (540 na přání)	
Průměr rotoru mm	545	
F09/F08	58	68
Počet kladiv A06	22 + 22	26 + 26
A18	18	22
Protiosťří	3 vyměnitelné řady	
Závěs kategorie	Kat. 2	
Počet pásů Typ	6 XPB (automatický napínač)	
Nastavitelná výška	kola	
Hmotnost kg	2135	2490
Pracovní dosah od osy traktoru  mechanický (mm)	900 - 900	1050 - 1050

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38