



Standardní výbava

Konstrukce s šroubovaným tříbodovým závěsem s více polohami, vyrobená z vysokopevnostní oceli.

Hydraulický tříbodový závěs (pro posuvné modely) s možností montáže na pevné modely.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková, na přání 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Boční kluzáky.

Zadní vnější válec s možností nastavení výšky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Pohon 4 řemeny.


Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Zadní hřeben (na přání).

Převodovka pro výkon do 90 koní u modelů TP - 180 a TP - 200.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



| Technické parametry | TP - 100 | TP - 120 | TP - 140 | TP - 160 | TP - 180 | TP - 200 |
|--|------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Pracovní záběr m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| Celková šířka m | 1,22 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 |
| Požadovaný příkon HP | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 |
| Maximální povolený příkon HP | | 60 | | | 90 | |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min. | | | 540 (1000 na přání) | | | |
| Průměr rotoru mm | | | 385 | | | |
| Počet kladiv A01 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Počet nožů A03 | 42 | 54 | 66 | 78 | 84 | 96 |
| Protiosťří | | | 2 vyměnitelné řady | | | |
| Závěs kategorie | | | Cat. 1/Cat. 2 | | | |
| Počet řemenů a typ | | | 4 XPB | | | |
| Kluzáky | | | šroubované, pevné (1 poloha) | | | |
| Nastavitelná výška | | | zadním válcem | | | |
| Hmotnost s pevným rámem kg | 390 | 435 | 490 | 515 | 550 | 585 |
| Hmotnost s bočním posuvem kg | - | 490 | 545 | 580 | 615 | 650 |
| Boční posuv hydraulického válce mm | - | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Pracovní dosah  | mechanický (mm) | 600 - 600 | 700 - 700 | 800 - 800 | 900 - 900 | 1000 - 1000 |
| | hydraulický (mm) | - | 740 - 795 | 780 - 995 | 890 - 1145 | 890 - 1345 |

| Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | 1 3/8" Z6 | 1 3/8" Z21 | 1 3/4" Z6 | 1 3/4" Z20 | D8x32x38 |