



Standardní výbava

Konstrukce s šroubovaným tříbodovým závěsem s více polohami, vyrobená z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy.

Hydraulický zadní kryt s vestavěným zadním válcem.

Boční kluzáky.

Hydraulický tříbodový závěs (pro posuvné modely) s možností montáže na pevné modely.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.


Pohon 4 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TPH - 120	TPH - 140	TPH - 160	
Pracovní záběr m	1,20	1,40	1,60	
Celková šířka m	1,42	1,62	1,82	
Požadovaný příkon HP	50	55	60	
Maximální povolený příkon HP		70		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540		
Průměr rotoru mm		385		
Počet kladiv A01	18	22	26	
Počet nožů A03	54	66	78	
Protiosťří	2 vyměnitelné řady			
Závěs kategorie	Kat. 1/Kat.2			
Počet pásů Typ	4 XPB			
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)			
Nastavitelná výška	zadní válec			
Hmotnost - pevný model kg	473	516	557	
Hmotnost - posuvný model kg	531	580	627	
Boční posuv hydraulického válce mm	340	340	400	
Pracovní dosah od osy traktoru 	mechanický (mm)	600-600	700-700	800-800
	hydraulický (mm)	790-785	780-995	890-1145

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38