



Standardní výbava

Konstrukce s dvěma připojovacími pozicemi.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Boční kluzáky.

Vnější zadní válec pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 2 řemeny.

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.

Bočnice se systémem "Sidestep".

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



| Technické parametry | | TPL - 100 | TPL - 120 | TPL - 140 |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Pracovní záběr m | | 1,00 | 1,20 | 1,40 |
| Celková šířka m | | 1,22 | 1,42 | 1,62 |
| Požadovaný příkon HP | | 15 | 20 | 25 |
| Maximální povolený příkon HP | | | 40 | |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min. | | | 540 | |
| Průměr rotoru mm | | | 340 | |
| Počet kladiv A01 | | 14 | 18 | 22 |
| Počet nožů A03 | | 42 | 54 | 66 |
| Protiostrí | | 2 vyměnitelné řady | | |
| Závěs kategorie | | Kat. 1 | | |
| Počet řemenů a typ | | 2 XPB | | |
| Kluzáky | | šroubované, pevné (1 poloha) | | |
| Nastavitelná výška | | zadním válcem | | |
| Hmotnost kg | | 260 | 285 | 310 |
| Pracovní dosah | mechanický 1 (mm) | 500 - 500 | 600 - 600 | 700 - 700 |
| | mechanický 2 (mm) | - | 450 - 750 | 540 - 860 |



| Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | 1 3/8" Z6 | 1 3/8" Z21 | 1 3/4" Z6 | 1 3/4" Z20 | D8x32x38 |