

Standardní výbava

Konstrukce s šroubovaným tříbodovým závěsem s více polohami, vyrobená z vysokopevnostní oceli.

Hydraulický tříbodový závěs (pro posuvné modely) s možností montáže na pevné modely.

Boční kluzáky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).

Pohon 1 řemenem Poly Chain.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.


Zadní hřeben (na přání).

Zadní válec vestavěný pro lepší kopírování terénu.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková, na přání 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TPN - 130	TPN - 140	TPN - 150	TPN - 160	TPN - 180	
Pracovní záběr m	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	
Celková šířka m	1,44	1,54	1,64	1,74	1,94	
Požadovaný příkon HP	50	55	60	65	75	
Maximální povolený příkon HP	90					
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)					
Průměr rotoru mm	385					
Počet kladiv A02	12	12	14	14	16	
Závěs kategorie	Kat. 1/Kat. 2N/Kat. 2					
Počet řemenů a typ	1 Poly Chain					
Kluzáky	šroubované, pevné (1 poloha)					
Nastavitelná výška	zadním válcem					
Hmotnost s pevným rámem kg	457	483	492	500	518	
Hmotnost s bočním posuvem kg	512	542	556	567	592	
Boční posuv hydraulického válce mm	340	340	400	400	400	
Pracovní dosah 	mechanický (mm)	650 - 650	700 - 700	750 - 750	800 - 800	900 - 900
	hydraulický (mm)	780 - 895	780 - 995	890 - 1045	890 - 1145	890 - 1345
Protiosťří	2 vyměnitelné řady					

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38