



Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Tříbodový závěs šroubovaný napevno. Nastavitelný pro práci v obrácené poloze.

Zadní pevná kola nebo na přání výkyvná kola 360° (18/7-8") s nastavitelnou výškou.

Sběrač s hroty.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický dvojitý sběrač s nastavením rychlosti.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 4 řemeny.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min. Na přání 1000 ot./min. výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná speciální protiosťří vyrobená z opotřebením odolné oceli.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



| Technické parametry | TVJ - 130 | TVJ - 150 | TVJ - 180 | TVJ - 200 |
|--|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Pracovní záběr m | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Celková šířka m | 1,52 | 1,72 | 2,02 | 2,22 |
| Požadovaný příkon HP | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Maximální povolený příkon HP | 100 | | | |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min. | 540 (1000 na přání) | | | |
| Průměr rotoru mm | 415 | | | |
| Počet kladiv A06 | 16 + 16 | 20 + 20 | 22 + 22 | 26 + 26 |
| Protiosťří | 2 vyměnitelné řady + 1 pevná | | | |
| Závěs kategorie | Kat. 2 | | | |
| Počet pásů Typ | 4 XPB | | | |
| Nastavitelná výška | kola | | | |
| Hmotnost kg | 940 | 1030 | 1160 | 1270 |
| Pracovní dosah od osy traktoru  mechanicky (mm) | 667,5 - 667,5 | 767,5 - 767,5 | 917,5 - 917,5 | 1017,5 - 1017,5 |

| Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | 1 3/8" Z6 | 1 3/8" Z21 | 1 3/4" Z6 | 1 3/4" Z20 | D8x32x38 |