



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední 4-násobná řetězová ochrana.

Hydraulický kryt s třídicím sítem vzadu pro třídění materiálu se zabudovaným nivelačním zařízením.

Kluzáky s nastavitelnou výškou s 3 polohami s deflektory pro lepší vstup materiálu.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 6+6 řemeny XPB a automatický napínač.

Vyměnitelná vnitřní vložka z opotřebením odolné oceli.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, 1000 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážek

Nastavitelné vstupní protiostří.

Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F23.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TXK2 - 200	TXK2 - 225
Pracovní záběr, m	2,00	2,25
Celková šířka, m	2,51	2,76
Požadovaný příkon HP	120	140
Maximální povolený příkon HP		160
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000
Průměr rotoru mm		460
Počet kladiv F23	50	56
Počet protiostí		1 nastavitelná řada
Připojení		Kat.2
Počet řemenů		12 XPB (automatický napínač)
Kluzáky		HARDOX (3 polohy)
Nastavitelná výška		kluzáky
Hmotnost, kg	1650	1850

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38