



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední 4-násobná řetězová ochrana.

Hydraulický kryt s třídícím sítím vzadu pro třídění materiálu se zabudovaným nivelačním zařízením.

Kluzáky s nastavitelnou výškou s 3 polohami s deflektory pro lepší vstup materiálu.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 6 řemeny XPB a automatický napínač.

Vyměnitelná vnitřní vložka z opotřebením odolné oceli.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážková.

Nastavitelné vstupní protiostří.

Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F29.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TXK - 100	TXK - 125	TXK - 150	TXK - 180
Pracovní záběr, m	1,00	1,25	1,50	1,80
Celková šířka, m	1,40	1,65	1,90	2,20
Požadovaný příkon HP	70	80	90	100
Maximální povolený příkon HP		130		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540		
Průměr rotoru mm		460		
Počet kladiv F29	18	22	26	30
Počet protiostří		1 nastavitelné		
Připojení		Kat.2		
Počet řemenů		6 XPB (automatický napínač)		
Kluzáky		HARDOX (3 polohy)		
Nastavitelná výška		kluzáky		
Hmotnost, kg	980	1095	1270	1526

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38