



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy.

Vnější zadní válec pro lepší kopírování terénu (na přání).

Kluzáky s nastavitelnou výškou s 2 polohami s deflektory pro lepší vstup materiálu.

Rotor s plovoucími kladivy, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 27 mm (systém Boltop), a vyztuženými opotřebení odolným povrchem.

Zadní urovňovací kryt (na přání). Pohon 6 řemeny XPB.

Vyměnitelná vnitřní vložka z opotřebení odolné oceli.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážková.

Zadní prsty pro shrnovač pro sběr drobného materiálu (na přání).

Převodovka 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min., výměnou kladek (Systém DS).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TXM - 180D	TXM - 200D	TXM - 220D	
Pracovní záběr, m	1,80	2,00	2,20	
Celková šířka, m	2,2	2,4	2,6	
Požadovaný příkon HP	90	100	115	
Maximální povolený příkon HP		120		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)			
Průměr rotoru mm		489		
Počet kladiv A19	18	20	22	
Počet protiosťří	3 vyměnitelné řady			
Připojení	Kat.1 / Kat.2			
Počet řemenů	6 XPB			
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)			
Nastavitelná výška	boční kluzáky (zadní válec na přání)			
Hmotnost, kg	935	995	1135	
Boční posuv hydraulického válce mm	900	900	1000	
Pracovní dosah 	hydraulicky 1 (mm)	918-1418	1033-1902	1033-2202
	hydraulicky 2 (mm)	568-1768	683-2253	683-2553

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

	hydraulic 1 (mm) H1			hydraulic 2 (mm) H2		
	A	B	C	D	E	F
TXM-180	918	918	1.418	1.268	568	1.768
TXM-200	1.002	1.033	1.902	1.353	683	2.253
TXM-220	1.202	1.033	2.202	1.553	683	2.553

