



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední 4-násobná řetězová ochrana.

Hydraulický kryt s třídícím sítem vzadu pro třídění materiálu se zabudovaným nivelačním zařízením.

Kluzáky s nastavitelnou výškou s 3 polohami s deflektory pro lepší vstup materiálu.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 6+6 řemeny XPB a automatický napínač.

Vyměnitelná vnitřní vložka z opotřeбенí odolné oceli.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, 1000 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážková.

Nastavitelné vstupní protiostří.

Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F29.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TXX - 200	TXX - 225	TXX - 250
Pracovní záběr, m	2,00	2,25	2,50
Celková šířka, m	2,51	2,76	3,01
Požadovaný příkon HP	140	150	170
Maximální povolený příkon HP		300	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000	
Průměr rotoru mm		519	
Počet kladiv F29	34	38	42
Počet protiostří	1 nastavitelná		
Připojení	Kat.3		
Počet řemenů	12 XPB (automatický napínač)		
Kluzáky	HARDOX (3 polohy)		
Nastavitelná výška	kluzáky		
Hmotnost, kg	2490	2680	2780

	T1	T2	T3	T4	T5
Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38