



### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Ochrana předním a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost. Přední ochrana řetězy na přání.

Výškově nastavitelný zadní válec. Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A01, upevněnými na rotoru šrouby  $\varnothing$  20 mm.

Vyměnitelná protiostrří typ C01.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami (ESB).

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pohon 1 klínovým řemenem EXTRADRIVE™.

Kryt řemenů s boční ochranou.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s nastavitelným objemem 26-45 cm<sup>3</sup> s vestavěným antikavitačním ventilem.



Technické parametry	THC - 100	THC - 120	THC - 150
Pracovní záběr, m	1,00	1,20	1,50
Celková šířka, m	1,20	1,40	1,70
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)		8 - 15	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		200 - 280	
Doporučený průtok oleje, l/min.		80 - 150	
Průměr rotoru, mm		465	
Počet kladiv A01/A03	14/42	18/54	24/72
A18/A20	10/20	12/24	16/32
Počet protiostrří	2 vyměnitelné řady		
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač		
Počet řemenů	1 EXTRADRIVE™		
Kluzáky	šroubované, posuvné		
Nastavitelná výška	válec		
Hmotnost, kg	510	545	595