



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Výškově nastavitelný zadní válec.

Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A01, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Vyměnitelná protiostrří typ C01.

Ochrana čelními deskami a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Hydromotor o objemu 14 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami.

Pohon 1 klínovým řemenem EXTRADRIVE™.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



Technické parametry	THL - 090	THL - 100	THL - 120	THL - 140
Pracovní záběr, m	0,90	1,00	1,20	1,40
Celková šířka, m	1,10	1,20	1,40	1,60
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)	3,5 - 8			
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	180 - 210/280**			
Doporučený průtok oleje, l/min.	30 - 90	40 - 90	50 - 90	60 - 90
Průměr rotoru, mm	385			
Počet kladiv A01	14	14	18	22
Počet nožů A03	42	42	54	66
Počet protiostrří	2 vyměnitelné řady			
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač			
Počet řemenů	1 EXTRADRIVE™			
Kluzáky	šroubované, posuvné			
Nastavitelná výška	Zadní válec			
Hmotnost, kg	257	298	329	361