



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli s nastavitelným hydraulickým krytem.

Přední ochrana řetězy s pryžovými pásy na stranách. Ochrana pryžovým pásem vzadu.

Vestavěný zadní válec. Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A18, upevněnými na rotoru systémem "Boltop".

Vyměnitelná protiostrří typ C01.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami (ESB).

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pohon 6 klínovými řemeny XPB.

Kryt řemenů s boční ochranou.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 63 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Centralizované hydraulické výstupy a mazací místa.



Technické parametry	THM-130	THM-150	THM-180	THM-200
Pracovní záběr, m	1,30	1,50	1,80	2,00
Celková šířka, m	1,62	1,82	2,12	2,32
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)	12 - 25			
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	280 - 380			
Doporučený průtok oleje, l/min.	120-220	150-220	150-220	180-220
Průměr rotoru, mm	485			
Počet kladiv A18	12	16	18	20
Počet protiostrří	2 vyměnitelné řady			
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač			
Počet řemenů	6 XPB			
Kluzáky	šroubované, posuvné (2 polohy)			
Nastavitelná výška	válec			
Hmotnost, kg	823	925	1027	1095