



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Ochrana předním a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost. Přední ochrana řetězy na přání.

Výškově nastavitelný zadní válec. Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A01, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Vyměnitelná protioštíř typ C01.

Zesílený kryt motoru.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 63 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.



| Technické parametry | THS - 100 | THS - 120 | THS - 150 |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| Pracovní záběr, m | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
| Celková šířka, m | 1,35 | 1,55 | 1,85 |
| Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max) | | 8 - 15 | |
| Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max) | | 280 - 380 | |
| Doporučený průtok oleje, l/min. | | 80 - 150 | |
| Průměr rotoru, mm | | 465 | |
| Počet kladiv A01/A03 | 14/42 | 18/54 | 24/72 |
| Počet kladiv A18/A20 | 10/20 | 12/24 | 16/32 |
| Počet protioštíř | 2 vyměnitelné řady | | |
| Připojení | příruba pro šroubovaný upínač | | |
| Kluzáky | šroubované, posuvné | | |
| Nastavitelná výška | válec | | |
| Hmotnost, kg | 480 | 515 | 570 |