Mulčovač THX

ESB SIDESTEP ALE P-CUT HDX FTS Ø 400 mm x1 BELT Poly Chain

25 – 40 Tn

FLEXI STEEL HARDOX IN MY BODY

Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.
Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostří pro lepší vstup materiálu.
4 přední řetězové ochrany s pryžovými pásy na bocích.
Opotřebení odolné posuvné kluzáky.
Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.
Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20.
Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.
Upínač dle typu nosného zařízení na přání.
Pohon 1 řemenem Poly Chain GT®.
Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.
Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s variabilním objemem až 115 cm3 s vestavěným antikavitačním ventilem.
Boční prodloužení mezi hydromotorem a kladkami se systémem ESB.
Centralizované hydraulické výstupy a mazací místa.

Technické parametry	THX-150	THX-180
Pracovní záběr, m	1,50	1,80
Celková šířka, m	1,98	2,28
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)	25 - 40	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	250-380	
Doporučený průtok oleje, l/min.	180-300	200-300
Průměr rotoru, mm	510	
Počet kladiv F09/F08	36+2	44+2
Počet protiostří	4 vyměnitelné řady	
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač	
Počet řemenů	1 Poly Chain	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)	
Hmotnost, kg	1620	1760