



Standardní výbava

Rám navržen pro kutivační traktory , s větším vstupem materiálu a vnějším vyztužením.

Přední a zadní ochrana řetězy.

Kluzáky s nastavitelnou výškou.

Závěsné řetězy pro lepší kopírování terénu.

Zadní válec s možností nastavení výšky (3 polohy).

Rotor s 360 ° otočnými noži, namontované pomocí šroubů.

Hydraulický motor s pevným objemem 15 ccm (požadovaný průtok oleje 30-40 l/min).

Šroubovaná příruba a vertikální držák pro upevnění upínače dle typu nosiče.

Vyměnitelná protiostrří C01.

* Hydraulické hadice a spojky ke kultivačním traktorům nejsou součástí dodávky



| Technické parametry | D1H-050 | D1H-060 | D1H-070 | D1H-080 | D1H-090 |
|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Pracovní záběr m | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| Celková šířka m | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,99 |
| Počet rotorů | 1 | | | | |
| Počet nožů A22 | 3 | | | | |
| Protiostrří | 2 | | | | |
| Kluzáky | nastavitelné 3 polohy | | | | |
| Nastavitelná výška | kluzáky + válec | | | | |
| Hmotnost kg | 180 | 193 | 206 | 220 | 235 |