

**Standardní výbava**

Šasi stroje s vnějším vyztužením.

Přední a zadní řetězové záclony pro maximální bezpečnost.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí nastavitelných kluzáků.

Tříbodový závěs vyrobený z ohýbaného ocelového plechu s řetězovými napínači.

Závěs s 2 polohami.


Řetězy nebo nože upevněny na rotoru šrouby.

Vývodová hřídel 540 ot./min., 1 3/8", 6 drážková.

Model s hydraulickým posuvem (na přání pro model D1-120).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D1-090	D1-100	D1-110	D1-120	
Pracovní záběr m	0,90	1,00	1,10	1,20	
Celková šířka m	0,97	1,07	1,17	1,27	
Požadovaný příkon HP	15	20	25	25	
Maximální povolený příkon HP			30		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540		
Počet rotorů			1		
Počet řetězů			4		
Počet nožů			2		
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy			
Nastavení výšky mulčování		kluzáky			
Závěs kategorie		Kat. 1			
Náhonová hřídel		Náhonová hřídel s pojistkou			
Volnoběžka náhonové hřídele		na přání			
Pevný model - hmotnost (kg)	154	178	208	236	
Posuvný model - hmotnost (kg)	-	-	-	253	
Zdvih hydraulického válce	-	-	-	340	
Pracovní dosah od osy traktoru 	mechanický (mm)	450 - 450	420 - 580	470 - 630	520 - 680
	hydraulický (mm)	-	-	-	770 - 770

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
		1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20