



### Standardní výbava

Konstrukce s dvojitou výškou a vnitřními výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky se systémem "Widest".

Tříbodový závěs z ocelových plechů s možností vyosení 80 mm.


Řetězy nebo nože upevněné na rotoru čepy RV02 a šrouby RV11.

Posuvný zadní ochranný kryt.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 20 drážková.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D3B - 160	D3B - 180	D3B - 200		
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00		
Celková šířka m	1,72	1,92	2,12		
Požadovaný příkon HP	70	75	80		
Maximální povolený příkon HP		125			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540			
Počet rotorů		1			
Počet řetězů		4			
Počet nožů		2			
Závěs kategorie		Kat. 2			
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy			
Nastavitelná výška		kluzáky			
Náhonová hřídel		Ano se spojkou			
Volnoběžka náhonové hřídele		Na přání			
Hmotnost kg	870	990	1100		
Pracovní dosah od osy traktoru	mechanicky mm		720 - 880	820 - 980	920 - 1080

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38